

# CHAT™ | 150 VC

## 小组会议系统



一种个人或小组使用的会议扬声电话装置。Chat 150 VC可连接视频会议系统，提供丰富、全双工音频通信。它提供的麦克风拾音和回声消除远优于视频会议系统中内置的麦克风表现。完美的产品大大加强办公室或会议室的协作能力。此设备可连接到PC以支持VoIP的应用。



为视频会议系统应用提供免提、优质的音频

### 应用范围

- 视频会议系统
  - + Polycom, Sony, Tandberg
- 网络视频会议
  - + IBM工作站
  - + Microsoft Live Meeting, WebEx
- VoIP IP语音电话
  - + Avaya, Cisco, Nortel
- 网络电话
  - + Google Talk, Skype, Vonage
- 网络语音聊天
  - + AOL, Microsoft MSN, Yahoo

### 优势

- 为视频会议提供全双工通话功能
- + 连接CHAT 150到视频会议终端提供优质的回声消除，噪声消除功能和全双工通话
- + 使用CHAT150内置扬声器为远端音频扩声或可用房间电视机的扬声器系统
- 享受清晰的音频
  - + 先进的ClearOne音频处理技术带来显着丰富的，自然完整的音频和轻松的交谈环境
  - > 分布式回声消除
  - > 噪声消除
  - > 先进的语音音量自动管理功能
  - > 真正的全双工音效，使发言和收听能够同时进行。不必在会议进行中，进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性
- + 三个内置麦克风提供充分的360度，覆盖2.5米半径距离的拾音范围
- 为PC或笔记本电脑提供高品质的免提通话功能
- CHAT 150通过USB接口连接笔记本电脑和个人电脑提供免提音频
  - > VoIP IP语音电话
  - > 网络语音聊天
  - > 网络视频会议
- 桥接PC应用软件与视频会议系统的音频以实现3方会议桥功能

## > 部件



**设置用软件**  
让用户很方便地转换设备，做最佳设置。从网络自动升级保持软件和CHAT 150得到更新的功能。

### 开箱即用

拥有你需要的所有部件让你很快可以开始使用设备。包括各种电源转接头用来连接美国和国际电源，VC接线盒，USB连接线，RJ-45和RCA连接线。

## > 技术指标

### 接口连接

USB 连接器  
USB 2.0标准  
B类迷你型接口

### 输入连接器

RJ - 45 (8芯)

### 控制

音量增大  
音量减小  
麦克风静音

### 操作系统支持

Windows XP

### 音频

扬声器  
频响范围: 150Hz-15kHz  
最大输出声压级: 86dB SPL @ 1英尺

### 麦克风

频响范围: 50Hz-8kHz

### 处理器

回声消除  
噪声消除  
线路回声消除(可选择)

### 电源供电

USB供电  
提供5V电压,最大500毫安电流

### 外部直流电源:

100-240 VAC 输入  
9 VDC @ 560毫安输出

### 环境

工作温度: 5-40摄氏度  
保存温度: 0-70摄氏度

### 规格尺寸

体积 (长x宽x高):  
(9.7 cm x 10.4cm x 4.8 cm)  
重量: 250 克

### 认证

RoHS  
FCC Class A Part 15  
FCC Part 15.19 (A) (3)  
ICES-003  
EU认证

### 型号

910-156-230 CHAT 150 VC  
· 连接视频会议系统

### 附件序列号

860-156-222L CHAT 150 Avaya 附件  
· 包括连接2410, 2420, 4610  
和 4621电话座机的接线盒, 供电  
电源器, 国际电源转接头,  
RJ-9/RJ-9电话连接线, 25英尺  
RJ-45 连接线

860-156-220L CHAT 150 Cisco 附  
件  
· 包括连接7940, 7960, 和7970  
电话座机的接线盒, 供电电源器  
, 国际电源转接头, RJ-9/RJ-9电  
话连接线, 25英尺 RJ-45 连接线