

CHAT™ | 70

团体扬声器电话

ClearOne®

CHAT 70 是一种个人扬声器电话，可与 PC 和笔记本电脑连接，用于配合 Microsoft Office Communicator 2007 进行清晰的免提音频通信。借助 HDConference™ 音频技术，CHAT 70 成为完美的音频外围设备，可通过统一通信极大地促进协作。



可为 OFFICE
COMMUNICATOR
2007 提供出色的
免提音频

应用

Office Communicator 2007

特别适用于：

- + 远程工作人员
- + 小型办公室
- + 四处游历的自由职业者
- + 随时随地的临时会议

优点

可在 PC 或笔记本上提供高质量的扬声器电话功能：

- + 可通过 USB 将 CHAT 70 与 PC 和笔记本电脑连接，配合 Office Communicator 2007 实现免提、全双工音频
- + 传入呼叫可在 CHAT 70 上响铃
- + 真正的即插即用操作
 - > 无需安装软件或驱动程序
- + 还可为视频会议和流媒体内容提供超清晰音频
- + 以高质量的免提音频解决方案替换 PC 的扬声器和话筒
- + 圆滑的工业设计适合任何专业环境
- + 十分小巧而足够结实，经得起在电脑包中颠簸，便于携带上路

享受清脆、清晰的声音：

- + 先进的 HDConference 音频处理技术可提供非常清晰、完整的音频，对话交流轻松自如：
 - > 真正的全双工性能，可让用户同时听说而无需音频切入和切出
 - > 回声消除功能可消除声学回声
 - > 噪音消除功能可识别并消除室内环境噪音
 - > 高级自动音量管理可自动调整话筒音量
- + 全带宽频率响应可提供更佳的音频效果

HDConference™

> 组件



Chat 70 (1)



USB 2.0 连接电缆 (1)



快速入门指南

开箱即可使用

提供快速启动和运行所需的所有组件，包括 USB 电缆和快速入门指南。

> 规格

连接

USB 连接器
可兼容 2.0 版本
类型：微型 B 孔型插座

外部音频

类型：3.5mm (1/8 英寸) 微型插头
顶端：线路输出
轴环：线路输入
衬套：接地

直流电源

顶端：正极
轴环：负极

控制

音量增大
音量减小
话筒静音

支持的操作系统

Windows XP
Windows Vista

音频

扬声器
带宽：220Hz-14kHz
最大输出电平：1 英尺处 80dB SPL

话筒

带宽：20Hz-10kHz

线路输入

频率响应：20Hz-20kHz +/- 1dB
最大输入电平：0 dBu
输入阻抗：10K Ohms

线路输出

频率响应：20Hz-20kHz +/- 1dB
最大输出电平：0 dBu
输出阻抗：50 Ohms

处理

全双工
声学回声消除
噪音消减
自动音量控制

电源

USB 供电
最大为 5 VDC @ 500mA

环境

工作温度：5-40 摄氏度
(41-104 华氏度)
存放温度：0-70 摄氏度
(32-158 华氏度)

机械规格

CHAT 70 尺寸 (宽×长×高)：
3.8 英寸×4.1 英寸×1.8 英寸
(9.7cm×10.4cm×4.6cm)
重量：0.55 lbs (.25kg)

合规性

RoHS
FCC B 级第 15 部分
ICES-003
符合欧盟标准

部件编号

910-159-250 CHAT 70

> 连接到 PC 和笔记本电脑



> CLEARONE 公司地址

总部：
Salt Lake City, UT USA
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116
电话：801-975-7200
免费电话：800-945-7730
传真：801-977-0087
sales@clearone.com

拉丁美洲
电话：801-974-3621
global@clearone.com

欧洲、中东和非洲
电话：44 (0) 1189 036 053
global@clearone.com

亚太地区
电话：801-303-3388
global@clearone.com